








## 標準品プラグ付き電源コード（常備在庫製品）

品番	有効長 L mm	電源コード仕様
P075200FFB	2000	コード；VFF0.75mm <sup>2</sup> 黒灰白プラグ型番；CS-265 使用電圧；125V以下 定格電流；7A以下 
P075200FFH	2000	
P075200FFW	2000	
P075300FFB	3000	コード；VFF0.75mm <sup>2</sup> 黒灰白プラグ型番；CS-265 使用電圧；125V以下 定格電流；7A以下 
P075300FFH	3000	
P075300FFW	3000	
P125200FFB	2000	コード；VFF1.25mm <sup>2</sup> 黒灰白プラグ型番；CS-060 使用電圧；125V以下 定格電流；12A以下 
P125200FFH	2000	
P125200FFW	2000	
P125300FFB	3000	コード；VFF1.25mm <sup>2</sup> 黒灰白プラグ型番；CS-060 使用電圧；125V以下 定格電流；12A以下 
P125300FFH	3000	
P125300FFW	3000	
P075200FKH	2000	コード；VCTFK0.75mm <sup>2</sup> 灰プラグ型番；CS-479 使用電圧；125V以下 定格電流；7A以下 
P075300FKH	3000	
P125200FKH	2000	コード；VCTFK1.25mm <sup>2</sup> 灰プラグ型番；CS-489 使用電圧；125V以下 定格電流；12A以下 
P125300FKH	3000	

※ プラグ形状につきましては、プラグ型番を前ページより参照願います。

※ 弊社の電源コードは、非鉛仕様です。

## 標準品プラグ付き電源コード（常備在庫製品）

品番	有効長 L mm	電源コード仕様
P075200TF2H	2000	コード；VCTF 2×0.75mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-149 使用電圧；125V以下 定格電流；7A以下
P075300TF2H	3000	
P125300TF2H	3000	コード；VCTF 2×1.25mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-146 使用電圧；125V以下 定格電流；12A以下
P200300TF2H	3000	コード；VCTF 2×2.0mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-197 使用電圧；125V以下 定格電流；15A以下
P075300TF3HGY コア；白、黒、緑／黄	3000	コード；VCTF 3×0.75mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-271 使用電圧；125V以下 定格電流；7A以下
P125300TF3HGY コア；白、黒、緑／黄	3000	コード；VCTF 3×1.25mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-270 使用電圧；125V以下 定格電流；12A以下
P200300TF3HGY コア；白、黒、緑／黄	3000	コード；VCTF 3×2.0mm <sup>2</sup> 灰 プラグ型番；CS-269 使用電圧；125V以下 定格電流；15A以下