

# VCTF / 300V キャブタイヤコード





『用途』 家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コード。

『特長』 可とう性、加工性に優れています。




## VCTF / ビニルキャブタイヤ丸形コード



丸形2心 断面図


## ケビロン・ソフトVCTF / ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード



丸形3心 断面図

### 《抗菌仕様》

VCTF / ケビロン・ソフトVCTF 共通



抗菌作用については「9.技術資料」を参照。

### ■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材	シース材
VCTF	JIS C3306 <PS>E	RoHS	300V	60°C	60度 傾斜難燃	PVC	PVC
ケビロン・ソフト VCTF							ソフトPVC

■構造

品名・記号	線心数 心	導 体			絶縁体	シース	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20°C) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
		公称 断面積 (mm <sup>2</sup> )	構成 素線 数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)	厚さ (mm)			
VCTF / ケビロンソフ VCTF	2	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	6.6	25.1	7
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	7.4	15.1	12
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	8	9.79	17
	3	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	7	25.1	7
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	7.8	15.1	12
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	8.5	9.79	17

許容電流は気中での周囲温度30°C以下での1条配線の値です。

■梱包仕様

品名・記号	線心数 心	公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
VCTF / ケビロンソフ VCTF	2	0.75	200	袋	1	12	530×530×115
		1.25				16	
		2.0				20	
	3	0.75				14	
		1.25				19	
		2.0				24	

袋入り

