

HB-KEX・HB-KX

ハイビームワイヤー High-Beam wire RoHS対応

/ 300V 電子・通信機器用電子線照射架橋ポリエチレン電線

『用途』 電子・通信機器用内部配線

『特長』 可とう性、加工性、耐半田性に優れています。




HB-KEX / 電子線照射架橋ポリエチレン電線



HB-KEX 断面積 KHD C125 -F-マーク



HB-KX / 電子線照射架橋ポリエチレン電線 (細口)



HB-KX 断面積 KHD C125 -F-マーク



■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	導体	絶縁材
HB-KEX	JCS 3368 参考	RoHS	300V	125℃	垂直 難燃	すずめっき 軟銅撚線	耐燃性電子線 照射架橋 ポリエチレン
HB-KX	自社規格						

■構造

品名・記号	導 体			絶縁体	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
	公称 断面積 (mm ²)	構成 素線 数/径 (本/mmTA)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
HB-KEX	0.3	12/0.18	0.7	0.40	1.5	64.4	11
	0.5	20/0.18	0.9	0.50	1.9	38.6	16
	0.75	30/0.18	1.1	0.50	2.1	25.8	20
	1.25	50/0.18	1.5	0.60	2.7	15.5	30
	2.0	37/0.26	1.8	0.60	3.0	9.9	39
HB-KX	0.2	7/0.18	0.54	0.23	1.0	111.0	7
	0.3	12/0.18	0.7	0.30	1.3	64.4	10
	0.5	20/0.18	0.9	0.30	1.5	38.6	14
	0.75	30/0.18	1.1	0.30	1.7	25.8	19
	1.25	50/0.18	1.5	0.35	2.2	15.5	27
	2.0	37/0.26	1.8	0.45	2.7	9.9	37

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■梱包仕様

品名・記号	公称断面積 (mm ²)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
HB-KX	0.2	1000	箱	3	9	280×280×165
	0.3				12	310×310×170
	0.5	9				
	0.75	14				
	1.25				300	
	2.0				200	

箱入り

