

VCT / 600V キャブタイヤケーブル




RoHS対応

『用途』 交流600V以下の移動用電気機器等のプラグ付電源ケーブル及び延長ケーブル。

『特長』 可とう性、加工性に優れています。




VCT / ビニルキャブタイヤ丸形ケーブル



丸形2心 断面図

ケビロン・ソフトVCT / ソフトビニルキャブタイヤ丸形ケーブル



丸形3心 断面図

■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材	シース材
VCT	<PS>E	RoHS	600V	60℃	60度 傾斜難燃	PVC	PVC
ケビロン・ソフト VCT							ソフトPVC

■構造

品名・記号	線心数 心	導 体			絶縁体	シース	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
		公称 断面積 (mm ²)	構成 素線 数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)	厚さ (mm)			
VCT / ケビロン・ソフト VCT	2	0.75	30/0.18	1.1	0.8	1.7	8.8	25.1	15
		1.25	50/0.18	1.5	0.8	1.7	9.6	15.1	20
		2.0	37/0.26	1.8	0.8	1.8	10.4	9.80	26
	3	0.75	30/0.18	1.1	0.8	1.7	9.2	25.1	15
		1.25	50/0.18	1.5	0.8	1.7	10.1	15.1	20
		2.0	37/0.26	1.8	0.8	1.8	11	9.80	26

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	線心数 心	公称断面積 (mm2)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
VCT / セロン・ソフト VCT	2	0.75	200	袋	1	21	530×530×115
		1.25					
		2.00	100				
	3	0.75	150			18	
		1.25				22	
		2.00				100	

箱入り

