

EM-MEES / マイクロホン用エココード

RoHS対応

- 『用途』 遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線。
 『特長』 編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります。



EM-MEES / マイクロホン用エココード

eco



概要

品名・記号	規格	環境対応	絶縁材	外部導体	シース材
EM-MEES	JCS4508参考	ハロゲンフリー RoHS	耐燃性ポリエチレン	すずめっき軟銅線	耐燃性ポリエチレン

構造

品名・記号	線心数 (心)	導 体		絶縁体		外部導体		シース 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	許容 電流 (A)	
		公称 断面積 (mm ²)	構成 数/径 (本/mm A)	厚さ (mm)	外径 (mm)	軟銅線編組					
						素線径 (mm)TA	持数×打数 (本×打)				
EM-MEES	2	0.5	20/0.18	0.5	1.9	0.12	6×16	0.9	6.3	3	
							4×24				
	2	0.75	30/0.18		2.1		6×16		0.95	6.7	5
							4×24				
	3			6×16			0.85	7.1			
				4×24							
	4			6×16			0.9	7.5			
				4×24							
	2	1.25	50/0.18	0.55	2.6		7×16	0.9	7.7	7	
							5×24				
	3						7×16		8.1		
							5×24				
	4						7×16	8.8			
							6×24				

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	公称断面積 (mm ²)	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
EM-MEES	2×0.5	100	紙巻き	1	6	φ 330×100
	2×0.75				7	
	2×1.25				9	φ 370×100

紙巻き