

TOV-SS / 鋼心入屋外線

RoHS対応

- 『用途』 有線放送、構内放送等の架空用。
- 『特長』 鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています。



TOV-SS / 鋼心入屋外線



概要

品名・記号	規格	環境対応	耐熱性	支持線	絶縁材
TOV-SS	自社規格	RoHS	60℃	亜鉛メッキ鋼線	PVC

構造

品名・記号	構成	心線			支持線			仕上外径 (mm)	許容 電流 (A)
		導体 外径 (mm) A	絶縁体		鋼線 外径 (mm) A	絶縁体			
			厚さ (mm)	外径 (mm)		厚さ (mm)	外径 (mm)		
TOV-SS	1.2×0.8×1P	0.8	1.0	2.8	1.2	1.0	3.2	6.0×6.0	7
	1.4×1.2×1P	1.2		3.2	1.4	0.9		7.0×6.5	12

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

品名・記号	構成	概算質量 (kg/km)	支持線破断強度 (参考) (N)
TOV-SS	1.2×0.8×1P	45	1380
	1.4×1.2×1P	63	1880

1N = 0.102kgf

■ 梱包仕様

品名・記号	構成	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
TOV-SS	1.2×0.8×1P	200	紙巻き	1	9	φ 370×100
	1.4×1.2×1P				13	φ 385×110

紙巻き

