

AWM 1007 CSA TR-64 ・ CSA TR-64

/ UL AWM CSA 耐熱機器配線用電線



RoHS対応

- 『用途』 電子機器・通信機器等の内部配線
『特長』 耐熱性に優れています。
各規格の垂直難燃試験適合品です。
(UL : VW-1 / CSA : FT1)



AWM1007 CSA TR-64

表示内容 : E58095  AWM1007 80C VW-1 or TR-64 90C FT1 サイズ
KHD-C KHT-F-

CSA TR-64

表示内容 : E58095  TR-64 90C FT1 14AWG KHD-C KHT-F-



ライン・スパイラル入り品(ベース色、ライン色割合6：4 表示あり)

ストレートタイプ



スパイラルタイプ



■概要

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
AWM 1007 CSA TR-64	UL 758	RoHS	300V	80℃	垂直難燃 VW-1	PVC
	CSA 22.2 127		600V	90℃	垂直難燃 FT1	
CSA TR-64	CSA 22.2 127		600V	90℃	垂直難燃 FT1	

■ 構造

品名・記号	サイズ AWG	導 体		絶縁体	仕上 外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容 電流 (A)
		構成 素線 数/径 (本/mm TA)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
AWM 1007 CSA TR-64	28	7/0.127	0.38	0.41	1.2	223	3
	26	7/0.16	0.48	0.41	1.3	139	4
	24	11/0.16	0.61	0.41	1.43	89.8	6
	22	17/0.16	0.76	0.41	1.58	58.1	8
	20	21/0.18	0.95	0.41	1.77	38.3	11
	18	34/0.18	1.21	0.41	2.03	23.4	15
	16	26/0.254	1.49	0.43	2.35	14.6	19
CSA TR-64	14	41/0.254	1.88	0.43	2.74	9.64	26

許容電流は気中での周囲温度30℃以下での1条配線の値です。

■ 梱包仕様

品名・記号	サイズ AWG	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
AWM 1007 CSA TR-64	28	610	シュリンク パック	5	8	270×270×270
	26				10	
	24				13	
	22			10	290×290×170	
	20			14	330×330×170	
	18	305		11	290×290×170	
	16			15	280×280×220	
CSA TR-64	14	305	袋	3	23	330×330×220

シュリンクパ ック入り

