

RoHS対応

『特長』 照射架橋品ですので従来の A V 線より耐熱性及びはんだ耐熱を向上させています。



AVX-A サイズ KHD

● AVX-A サイズ KHD ●

● ● AVX-A サイズ KHD ● ●

● AVSSX-A サイズ KHD ●

● ● AVSSX-A サイズ KHD ● ●

品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
AVX	JASO D625-3	RoHS	AC 30V DC 60V	100℃	水平	照射架橋PVC
AVSSX						

■ 構造

品名・記号	導 体			絶縁体	仕上外径 (mm)	導体抵抗 (20℃) (Ω/km以下)	許容電流 (A)
	呼び サイズ	構成 素線 数/径 (本/mm A)	外径 (mm)	厚さ (mm)			
AVX	0.5	7/0.32	1.0	0.5	2	32.7	9
	0.5f	20/0.18	1.0	0.5	2	36.7	10
	0.75f	30/0.18	1.1	0.5	2.2	24.4	12
	0.85	11/0.32	1.2	0.5	2.2	20.8	13
	1.25	16/0.32	1.5	0.6	2.7	14.3	16
	1.25f	50/0.18	1.5	0.6	2.7	14.7	17
	2.0	26/0.32	1.9	0.6	3.1	8.81	23
AVSSX	0.5f	19/0.19	1.0	0.3	1.6	34.6	9
	0.75f	19/0.23	1.2	0.3	1.8	23.6	12
	1.25f	37/0.21	1.5	0.3	2.1	14.6	16
	2.0f	37/0.26	1.8	0.4	2.6	9.5	21

許容電流は気中での周囲温度70℃以下での1条配線の値です。