AWM 1571　AWM 1061　AWM 1007　10235

/ UL AWM 耐熱機器配線用耐燃性架橋ポリエチレン電線

RoHS対応

『 用途 』　アミューズメント
『 特長 』　電線の表示間隔が短く切断長の短いものに
適しています。

UL・AWM ／耐熱機器配線用電線

ULのロゴ ”” 入りも対応可能です。

■概要

スタイル番号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材
AWM 1571	UL758	RoHS	30V	80°C	水平	PVC
AWM 1061			300V			
AWM 1007						
10235				105°C		

■構造

スタイル番号	サイズ AWG	導体 構成 素線 数/径 (本/mm A)	導体 外径 (mm)	絶縁体 厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	導体抵抗 (20°C) (Ω/km以下)	許容電流 (A)
AWM 1571	28	7/0.127	0.38	0.20	0.78	223.0	3
AWM 1061	26	7/0.16	0.48	0.24	0.95	139.0	4
	24	7/0.203	0.61	0.24	1.08	85.9	5
	22	7/0.254	0.76	0.24	1.23	54.7	7
AWM 1007	26	7/0.16	0.48	0.41	1.30	139.0	4
	24	7/0.203	0.61	0.41	1.43	85.9	6
	22	7/0.254	0.76	0.46	1.68	54.7	8
	20	7/0.32	0.96	0.46	1.88	34.6	11
	18	34/0.18	1.21	0.46	2.13	22.7	15
10235	28	7/0.127	0.38	0.21	0.80	223.0	3
	26	7/0.16	0.48	0.235	0.95	139.0	4
	24	7/0.203	0.61	0.235	1.08	85.9	6
	22	7/0.254	0.76	0.235	1.23	54.7	8
	20	7/0.32	0.96	0.235	1.43	34.6	11
	18	34/0.18	1.21	0.235	1.68	22.7	15

許容電流は気中での周囲温度30°C以下での１条配線の値です。

■梱包仕様

品名・記号	サイズ ＡＷＧ	条長 (m)	個装形態	入数 (巻)	1箱あたりの 重量 (kg)	外箱寸法 奥行×幅×高さ (mm)
AWM 1061	26	4880	P 30 ボビン	1	11	310×310×170
	24	4575			15	
	22	3965			18	
AWM 1007	26	3965	ミニカン		12	345×345×230
	24	2745			12	
	22	2135			13	
	20	1830			16	
	18	1525			18	

P30ボビン

ミニカン